

# Ficha de Informação de Segurança de Produto Químico - FISPQ



PRODUTO: EXTRA DIESEL ADITIVADO – S 1800

Página 1 de 9

Data:05/01/2010

Nº FISPQ : ZCP 0002

Versão: 01

Anula e substitui versão: todas anteriores

## 1 - IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| Nome do produto:                 | EXTRA DIESEL ADITIVADO – S1800   |
| Nome da empresa:                 | ZEMA CIA DE PETRÓLEO LTDA  |
| Código interno de identificação: | 38-5   |
| Endereço:                        | Rua: Volta Grande, 55 - Sala 6 - Distrito Industrial III - Uberaba - MG - CEP: 38007-970 |
| Telefone:                        | (34) 3669 1218   |
| Telefone para emergências:       | 34 9816-9421   |

## 2 - COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÃO SOBRE OS INGREDIENTES

### PREPARADO

|                   |                               |
|-------------------|-------------------------------|
| Natureza química: | Hidrocarbonetos               |
| Sinônimos:        | Óleo diesel tipo B aditivado. |
| Registro CAS:     | Óleo diesel (CAS 68334-30-5). |

|   |   |
|---|---|
| Ingredientes ou impurezas que contribuam para o perigo: | Hidrocarbonetos parafínicos;<br>Hidrocarbonetos naftênicos;<br>Hidrocarbonetos aromáticos: 10 - 40 % (v/v);<br>Enxofre (CAS 7704-34-9, orgânico): máx. 0,35 % (p/p);<br>Compostos nitrogenados: impureza;<br>Compostos oxigenados: impureza;<br>Aditivos: máx. 0,5% |
|---|---|

## 3 - IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS

### PERIGOS MAIS IMPORTANTES

Perigos físicos e químicos Líquido inflamável

Perigos específicos: Produto inflamável

### EFEITOS DO PRODUTO

Principais sintomas Por inalação pode causar irritação das vias aéreas superiores, dor de cabeça, náuseas e tonteadas.

# Ficha de Informação de Segurança de Produto Químico - FISPQ



PRODUTO: EXTRA DIESEL ADITIVADO – S 1800

Página 2 de 9

Data:05/01/2010

Nº FISPQ : ZCP 0002

Versão: 01

Anula e substitui versão: todas anteriores

## 4 - MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS

|                              |  |
|------------------------------|--|
| <b>Inalação:</b>             | Remover a vítima para local arejado. Se a vítima não estiver respirando, aplicar respiração artificial. Se a vítima estiver respirando, mas com dificuldade, administrar oxigênio a uma vazão de 10 a 15 litros/minuto. Procurar assistência médica imediatamente, levando o rótulo do produto, sempre que possível. |
| <b>Contato com a pele:</b>   | Retirar imediatamente roupas e sapatos contaminados. Lavar a pele com água em abundância, por pelo menos 20 minutos, preferencialmente sob chuveiro de emergência. Procurar assistência médica imediatamente, levando o rótulo do produto, sempre que possível.  |
| <b>Contato com os olhos:</b> | Lavar os olhos com água em abundância, por pelo menos 20 minutos, mantendo as pálpebras separadas. Usar de preferência um lavador de olhos. Procurar assistência médica imediatamente, levando o rótulo do produto, sempre que possível.   |
| <b>Ingestão:</b>             | Não provocar vômito. Se a vítima estiver consciente, lavar a sua boca com água limpa em abundância e fazê-la ingerir água. Procurar assistência médica imediatamente, levando o rótulo do produto, sempre que possível.  |
| <b>Notas para o médico:</b>  | Em caso de contato com a pele e/ou com os olhos não friccione as partes atingidas.   |

## 5 - MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| <b>Meios de extinção apropriados:</b> | Espuma para hidrocarbonetos, pó químico e dióxido de carbono (CO <sub>2</sub> ).  |
| <b>Métodos especiais:</b>             | Resfriar tanques e containers expostos ao fogo com água, assegurando que a água não espalhe o diesel para áreas maiores. Remover os recipientes da área de fogo, se isto puder ser feito sem risco. Assegurar que há sempre um caminho para escape do fogo. |
| <b>Proteção dos bombeiros</b>         | Em ambientes fechados, usar equipamento de resgate com suprimento de ar.  |

# Ficha de Informação de Segurança de Produto Químico - FISPQ



PRODUTO: EXTRA DIESEL ADITIVADO – S 1800

Página 3 de 9

Data:05/01/2010

Nº FISPQ : ZCP 0002

Versão: 01

Anula e substitui versão: todas anteriores

## 6 - MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO

### Precauções pessoais

|   |  |
|---|--|
| Remoção de fontes de ignição                                    | Eliminar todas as fontes de ignição, impedir centelhas, fagulhas, chamas e não fumar na área de risco. Isolar o vazamento de todas as fontes de ignição. |
| Controle de poeira  | Não se aplica (líquido).   |
| - Prevenção da inalação e do contato com pele, mucosas e olhos: | - Usar botas, roupas e luvas impermeáveis, óculos de segurança herméticos para produtos químicos e proteção respiratória adequada.                       |

### Precauções ao meio ambiente:

Estancar o vazamento, se isso puder ser feito sem risco. Não direcionar o material espalhado para quaisquer sistemas de drenagem pública. Evitar a possibilidade de contaminação de águas superficiais ou mananciais. Restringir o vazamento à menor área possível. O arraste com água deve levar em conta o tratamento posterior da água contaminada. Evitar fazer esse arraste.

### Métodos para limpeza

-Recuperação  
Recolher o produto em recipiente de emergência, devidamente etiquetado e bem fechado. Conservar o produto recuperado para posterior eliminação.

-Neutralização:  
Absorver com terra ou outro material absorvente.

Disposição  
Não dispor em lixo comum. Não descartar no sistema de esgoto ou em cursos d'água. Confinar, se possível, para posterior recuperação ou descarte. A disposição final desse material deverá ser acompanhada por especialista e de acordo com a legislação ambiental vigente.

**Nota**  
Contactar o órgão ambiental local, no caso de vazamento ou contaminação de águas superficiais, mananciais ou solos.

# Ficha de Informação de Segurança de Produto Químico - FISPQ



PRODUTO: EXTRA DIESEL ADITIVADO – S 1800

Página 4 de 9

Data:05/01/2010

Nº FISPQ : ZCP 0002

Versão: 01

Anula e substitui versão: todas anteriores

## 7 - MANUSEIO E ARMAZENAMENTO

### MANUSEIO

#### Medidas técnicas:

- Prevenção da exposição do trabalhador:

Utilizar equipamentos de proteção individual (EPI) para evitar o contato direto com o produto.

Precauções para manuseio seguro:

Providenciar ventilação local exaustora onde os processos assim o exigirem. Todos os elementos condutores do sistema em contato com o produto devem ser aterrados eletricamente. Usar ferramentas anti-faiscantes.

**Orientações para manuseio seguro:**

Manipular respeitando as regras gerais de segurança e higiene industrial.

### ARMAZENAMENTO

#### Medidas técnicas:

O local de armazenamento deve ter piso impermeável, isento de materiais combustíveis e com dique de contenção para reter em caso de vazamento.

### Condições de armazenamento

-Adequadas:

Estocar em local adequado com bacia de contenção para reter o produto, em caso de vazamento, com permeabilidade permitida pela norma ABNT-NBR-7505-1.

**Produtos e materiais incompatíveis:**

Oxidantes.

## 8 - CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL

**Medidas de controle de engenharia**

Manipular o produto com ventilação local exaustora ou ventilação geral diluidora (com renovação de ar), de forma a manter a concentração dos vapores inferior ao Limite de Tolerância.

#### Parâmetros de controle

- Limites de exposição ocupacional

- Valor limite (EUA, ACGIH):

Névoa de óleo: TLV/TWA: 5 mg/m3.

# Ficha de Informação de Segurança de Produto Químico - FISPQ



PRODUTO: EXTRA DIESEL ADITIVADO – S 1800

Página 5 de 9

Data:05/01/2010 Nº FISPQ : ZCP 0002 Versão: 01 Anula e substitui versão: todas anteriores

## Equipamento de Proteção Individual

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Proteção respiratória | Em baixas concentrações (até 10.000 ppm), usar respirador com filtro químico para vapores orgânicos. Em altas concentrações, usar equipamento de respiração autônoma ou conjunto de ar mandado. |
| Proteção das mãos:    | Luvas de PVC em atividades de contato direto com o produto.   |

|                    |   |
|--------------------|---|
| Proteção dos olhos | Nas operações onde possam ocorrer projeções ou respingos, recomenda-se o uso de óculos de segurança ou protetor facial. |
|--------------------|---|

|                      |  |
|----------------------|--|
| Precauções especiais | Manter chuveiros de emergência e lavador de olhos disponíveis nos locais onde haja manipulação do produto. Evitar inalação de névoas, fumos, vapores e produtos de combustão. Evitar contato do produto com os olhos e a pele. |
|----------------------|--|

|                    |   |
|--------------------|---|
| Medidas de higiene | Higienizar roupas e sapatos após o uso. Métodos gerais de controle utilizados em Higiene Industrial devem minimizar a exposição ao produto. Não comer, beber ou fumar ao manusear produtos químicos. Separar as roupas de trabalho das roupas comuns. |
|--------------------|---|

## 9 - PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

### Aspecto

|                  |  |
|------------------|--|
| - Estado físico: | Líquido límpido (isento de material em suspensão). |
| - Cor:           | 3,0 máx; Método MB351.                             |
| - Odor:          | Característico.                                    |

### Temperaturas específicas

|                        |   |
|------------------------|---|
| - Faixa de destilação: | 100 a 400 °C @ 101,325 kPa (760 mmHg); Método: NBR9619. |
|------------------------|---|

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Temperatura de decomposição: | 400 °C. |
|------------------------------|---------|

|                  |                          |
|------------------|--------------------------|
| Ponto de fulgor: | 30 - 70 °C; Método MB48. |
|------------------|--------------------------|

# Ficha de Informação de Segurança de Produto Químico - FISPQ



PRODUTO: EXTRA DIESEL ADITIVADO – S 1800

Página 6 de 9

Data:05/01/2010 Nº FISPQ : ZCP 0002 Versão: 01 Anula e substitui versão: todas anteriores

Densidade: 0,82 - 0,88 @ 20 °C; Método NBR7148.

## Solubilidade

- Na água: Desprezível.

- Em solventes orgânicos: Solúvel.

Viscosidade 1,6 - 6,0 Cst @ 40 °C; Método: NBR-10441.

## 10 - ESTABILIDADE E REATIVIDADE

### Condições específicas

Instabilidade: Estável sob condições normais de uso.

Reações perigosas: Pode reagir com oxidantes fortes.

**Materiais / substâncias incompatíveis:** Oxidantes.

**Produtos perigosos de decomposição:** Hidrocarbonetos de menor e maior peso molecular e coque.

## 11 - INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS

### Toxicidade aguda

**Contato com a pele:** Névoa de óleo: DL50 (coelho) > 5 g/kg..

**Ingestão:** Névoa de óleo: DL50 (rato) > 5 g/kg..

# Ficha de Informação de Segurança de Produto Químico - FISPQ



PRODUTO: EXTRA DIESEL ADITIVADO – S 1800

Página 7 de 9

Data: 05/01/2010 Nº FISPQ : ZCP 0002 Versão: 01 Anula e substitui versão: todas anteriores

- Sintomas: Por inalação pode causar irritação das vias aéreas superiores, dor de cabeça, náuseas e tonteados.

## Efeitos locais

- Inalação: Irritação das vias aéreas superiores. Podem ocorrer dor de cabeça, náuseas e tonteados.

- Contato com a pele: Contatos ocasionais podem causar lesões irritantes.

- Contato com os olhos: Irritação com vermelhidão das conjuntivas.

- Ingestão: Pode causar pneumonia química por aspiração durante o vômito.

## Toxicidade crônica

- Contato com a pele: Contatos repetidos e prolongados podem causar dermatite.

## 12 – INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS

**Mobilidade:** Moderadamente volátil.

## Ecotoxicidade

- Efeitos sobre organismos aquáticos: Pode formar películas superficiais sobre a água. É moderadamente tóxico à vida aquática. Derramamentos podem causar mortalidade dos organismos aquáticos, prejudicar a vida selvagem, particularmente as aves. Pode transmitir qualidades indesejáveis à água, afetando o seu uso.

- Efeitos sobre organismos do solo: Pode afetar o solo e, por percolação, degradar a qualidade da água do lençol freático.

## 13 - CONSIDERAÇÕES SOBRE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO

### Métodos de tratamento e disposição

- Produto: O tratamento e a disposição do produto devem ser avaliados tecnicamente, caso a caso.

- Resíduos: Descartar em instalação autorizada.

# Ficha de Informação de Segurança de Produto Químico - FISPQ



PRODUTO: EXTRA DIESEL ADITIVADO – S 1800

Página 8 de 9

Data:05/01/2010 Nº FISPQ : ZCP 0002 Versão: 01 Anula e substitui versão: todas anteriores

- Embalagens usadas: Descartar em instalação autorizada.

## 14 – INFORMAÇÕES SOBRE TRANSPORTE

### Regulamentações nacionais

|  |   |              |
|--|---|--------------|
|  | Número ONU: 1202  |              |
|  | Nome apropriado para embarque: AUTO-MOTOR                           | ÓLEO DIESEL. |
|  | Classe de risco:  | 3            |
| Vias terrestres (Resolução 420/04 ANTT): | Risco subsidiário:  | -            |
|  | Número de risco:  | 30           |
|  | Grupo de embalagem:   | III          |
|  | Provisões especiais:  | 90           |
|  | Quantidade limitada por: veículo: 1000 kg. embalagem interna: 5L. . |              |

## 15 – REGULAMENTAÇÕES

### Etiquetagem

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| <b>Classificação conforme NFPA:</b> | Incêndio: 2<br>Saúde: 1<br>Reatividade: 0<br>Outros: Nada consta.  |
| <b>Regulamentação conforme CEE:</b> | Rotulagem obrigatória (auto classificação) para substâncias perigosas: aplicável.  |
| Classificações / símbolos:          | NOCIVO (Xn).   |
| Frases de risco:                    | R11 Substância inflamável.<br>R40 Pode causar danos irreversíveis à saúde.<br>R65 Nocivo. Pode causar danos nos pulmões.   |
| Frases de segurança:                | S02 Manter longe do alcance de crianças.<br>S24 Evitar contato com a pele.<br>S36/37 Usar roupas protetoras e luvas adequadas ao tipo de atividade.<br>S02 Manter longe do alcance de crianças.<br>S24 Evitar contato com a pele.<br>S36/37 Usar roupas protetoras e luvas adequadas ao tipo de atividade. |

# Ficha de Informação de Segurança de Produto Químico - FISPQ



PRODUTO: EXTRA DIESEL ADITIVADO – S 1800

Página 9 de 9

Data:05/01/2010

Nº FISPQ : ZCP 0002

Versão: 01

Anula e substitui versão: todas anteriores

S61 Evitar liberação para o meio ambiente – consultar informações específicas antes de manusear.  
S62 Não provocar vômito após ingestão e consultar assistência médica imediatamente.

## 16 – OUTRAS INFORMAÇÕES

### Referências bibliográficas:

Seção 14: Regulamento do Transporte Terrestre de Produtos Perigosos da Agência Nacional de Transporte Terrestre (Resolução Nº 420 de 31 de maio de 2004) e Relação de Produtos Perigosos no Âmbito Mercosul (Decreto 1797 de 25 de janeiro de 1996).

### Nota:

As informações e recomendações constantes desta publicação foram pesquisadas e compiladas de fontes idôneas e capacitadas para emití-las, sendo os limites de sua aplicação os mesmos das respectivas fontes. Os dados dessa ficha de informações referem-se a um produto específico e podem não ser válidos onde este produto estiver sendo usado em combinação com outros. A Petrobras Distribuidora S.A. esclarece que os dados por ela coletados são transferidos sem alterar seu conteúdo ou significado.